

# DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER  
BEDRIJVENLAAN 14  
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50  
INFO@DIMEX.BE  
WWW.DIMEX.BE



## WAT MEER INFO

Dit toestel is een 2 kg CO<sub>2</sub> B blusser die onder constante druk staat. Het blusmiddel is niet-elektrisch geleidend en dus ideaal voor serverlokalen en elektriciteitsruimtes. Elektrische branden kunnen tot 1000V geblust worden op een minimum afstand van 1 meter. Het toestel is vervaardigd uit aluminium waardoor het roestvrij is en lichter van gewicht dan de plaatstaal variant.

## TECHNISCHE FICHE

### CO<sub>2</sub> 2KG ALUMINIUM CODE 3002

Het toestel dient **jaarlijks** gecontroleerd te worden door **bevoegde instanties** volgens de **NBN S21-050** norm.

**Dimex is hierin Schaal 1-gecertificeerd.**



TE GEBRUIKEN BIJ KLASSE  
BRANDHAARD:

TOTALE HOOGTE:	<b>482 MM</b>
DIAMETER CILINDER:	<b>103 MM</b>
NOMINALE VULLING:	<b>2 KG</b>
BLUSMIDDEL:	<b>CO<sub>2</sub></b>

<b>B</b>	(ONTVLAMBARE) VLOEISTOFFEN
<b>C</b>	GASSEN
<b>E</b>	ELEKTRISCHE RISICO'S

MINIMUM TEMPERAATUUR BIJ BLOOTSTELLING:	<b>-20 °C</b>
MAXIMUM TEMPERAATUUR BIJ BLOOTSTELLING:	<b>+50 °C</b>
TYPE HAARDEN:	<b>34B</b>
KEURINGEN:	<b>EN3 • CE • BENOR • NVBB GEBOUWEN</b>