

DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER
BEDRIJVENLAAN 14
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50
INFO@DIMEX.BE
WWW.DIMEX.BE



WAT MEER INFO

Dit toestel is een 5 kg CO2 B blusser dat onder constante druk staat. Het blusmiddel is niet-elektrisch geleidend en dus ideaal voor serverlokalen en elektriciteitsruimtes. Elektrische branden kunnen tot 1000V geblust worden op een minimum afstand van 1 meter. Het toestel is vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal.

TECHNISCHE FICHE

CO2 5 KG LICHTE STAAL CODE 3006

Het toestel dient **jaarlijks** gecontroleerd te worden door **bevoegde instanties** volgens de **NBN S21-050** norm.

Dimex is hierin Schaal 1-gecertificeerd.



TE GEBRUIKEN BIJ KLASSE
BRANDHAARD:

TOTALE HOOGTE: **750 MM**

DIAMETER CILINDER: **136 MM**

NOMINALE VULLING: **5 KG**

BLUSMIDDEL: **CO2**

B (ONTVLAMBARE) VLOEISTOFFEN

C GASSEN

E ELEKTRISCHE RISICO'S

MINIMUM TEMPERATUUR
BIJ BLOOTSTELLING: **-20 °C**

MAXIMUM TEMPERATUUR
BIJ BLOOTSTELLING: **+50 °C**

TYPE HAARDEN: **89B**

KEURINGEN: **EN3 • CE • BENOR**