

DIMEX

SINDS 1972



KMO-ZONE LOZEN BOER
BEDRIJVENLAAN 14
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50
INFO@DIMEX.BE
WWW.DIMEX.BE

WAT MEER INFO

Dit toestel is een 9 kg poederblusser ABC met inwendig CO₂-drukpatroon waardoor het toestel enkel bij ingebruikname onder druk komt te staan. Elektrische branden kunnen tot 1000V geblust worden op een minimum afstand van 1 meter. Het toestel is vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal. De schokbestendige kunststoffen voering verzekert de stabiliteit van het toestel en beschermt tegen schade en corrosie. Het inwendig CO₂-drukpatroon is een drukpatroon van 160 gram.

TECHNISCHE FICHE

DDF 9P

CODE 2309

Het toestel dient **jaarlijks** gecontroleerd te worden door **bevoegde instanties** volgens de **NBN S21-050** norm.

Dimex is hierin Schaal 1-gecertificeerd.

TE GEBRUIKEN BIJ KLASSE
BRANDHAARD:

TOTALE HOOGTE: **750 MM**

DIAMETER CILINDER: **226 MM**

NOMINALE VULLING: **9 KG**

CO₂-PATROON: **160 GR**

BLUSMIDDEL:
POEDER ABC • NIET TOXISCH •
NIET CORROSIEF

A VASTE STOFFEN

B (ONTVLAMBARE) VLOEISTOFFEN

C GASSEN

E ELEKTRISCHE RISICO'S

MINIMUM TEMPERATUUR
BIJ BLOOTSTELLING: **-20 °C**

MAXIMUM TEMPERATUUR
BIJ BLOOTSTELLING: **+60 °C**

TYPE HAARDEN: **55A - 233B**

KEURINGEN:
EN3 • CE • BENOR • VOERTUIGEN

