

# DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER  
BEDRIJVENLAAN 14  
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50  
INFO@DIMEX.BE  
WWW.DIMEX.BE



## WAT MEER INFO

Dit toestel is een 6 liter ABF waterschuimblusser AFFF premix die onder constante druk staat. Hierdoor kan men aan de hand van de manometer steeds de inwendige druk aflezen. Elektrische branden kunnen tot 1000V geblust worden op een minimum afstand van 1 meter. Eén van de belangrijkste eigenschappen van dit toestel is dat het de brandklasse F bezit, hetgeen uitermate geschikt is voor vetbranden. Het toestel is vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal. De schokbestendige kunststoffen voertring verzekert de stabiliteit van het toestel en beschermt tegen schade en corrosie.

## TECHNISCHE FICHE

### DIMA 6LF MET MANOMETER (CONSTANTE DRUK)

CODE 1106

Het toestel dient **jaarlijks** gecontroleerd te worden door **bevoegde instanties** volgens de **NBN S21-050** norm.

**Dimex is hierin Schaal 1-gecertificeerd.**

TE GEBUIKEN BIJ KLASSE  
BRANDHAARD:

**PFOS-FREE**

TOTALE HOOGTE: **525 MM**

DIAMETER CILINDER: **150 MM**

NOMINALE VULLING: **6 L**

DRIJFGAS: **STIKSTOF**

BLUSMIDDEL: **WATER  
+ ADDITIEF**

<b>A</b>	VASTE STOFFEN
<b>B</b>	(ONTVLAMBARE) VLOEISTOFFEN
<b>E</b>	ELEKTRISCHE RISICO'S
<b>F</b>	VETTEN

MINIMUM TEMPERATUUR  
BIJ BLOOTSTELLING: **+5 °C**

MAXIMUM TEMPERATUUR  
BIJ BLOOTSTELLING: **+60 °C**

TYPE HAARDEN: **27A - 183B - 40F**

KEURINGEN:  
**EN3 • CE • BENOR • GEBOUWEN**

