

# DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER  
BEDRIJVENLAAN 14  
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50  
INFO@DIMEX.BE  
WWW.DIMEX.BE



## WAT MEER INFO

Dit toestel is een 2 kg poederblusser ABC die onder constante druk staat. Hierdoor kan men aan de hand van de manometer steeds de inwendige druk aflezen. Dit toestel is geschikt voor voertuigen en scheepvaart, met een beperkte geldigheid van 5 jaar, opgelegd door de wet. Elektrische branden kunnen tot 1000V geblust worden op een minimum afstand van 1 meter. Het toestel is vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal.

## TECHNISCHE FICHE

### DP2 MET MANOMETER (CONSTANTE DRUK)

CODE 2002

Het toestel dient **jaarlijks** gecontroleerd te worden door **bevoegde instanties** volgens de **NBN S21-050** norm.

**Dimex is hierin Schaal 1-gecertificeerd.**

TE GEBRUIKEN BIJ KLASSE  
BRANDHAARD:

TOTALE HOOGTE: **345 MM**

DIAMETER CILINDER: **110 MM**

NOMINALE VULLING: **2 KG**

DRIJFGAS: **STIKSTOF**

BLUSMIDDEL:  
POEDER ABC • NIET TOXISCH •  
NIET CORROSIEF

**A** VASTE STOFFEN

**B** (ONTVLAMBARE) VLOEISTOFFEN

**C** GASSEN

**E** ELEKTRISCHE RISICO'S

MINIMUM TEMPERAATUUR  
BIJ BLOOTSTELLING: **-30 °C**

MAXIMUM TEMPERAATUUR  
BIJ BLOOTSTELLING: **+60 °C**

TYPE HAARDEN: **13A - 89B**

KEURINGEN:  
EN3 • CE • BENOR • VOERTUIGEN

