

DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER
BEDRIJVENLAAN 14
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50
INFO@DIMEX.BE
WWW.DIMEX.BE



WAT MEER INFO

Dit toestel is een 3kg poederblusser ABC dat onder constante druk staat. Hierdoor kan men aan de hand van de manometer steeds de inwendige druk aflezen. Dit toestel is geschikt voor voertuigen en scheepvaart, met een beperkte geldigheid van 5 jaar, opgelegd door de wet. Elektrische branden kunnen tot 1000V geblust worden op een minimum afstand van 1 meter. Het toestel is vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal.

TECHNISCHE FICHE

DP3 MET MANOMETER (CONSTANTE DRUK)

CODE 2003

Het toestel dient **jaarlijks** gecontroleerd te worden door **bevoegde instanties** volgens de **NBN S21-050** norm.

Dimex is hierin Schaal 1-gecertificeerd.

TE GEBRUIKEN BIJ KLASSE
BRANDHAARD:

TOTALE HOOGTE: **414 MM**

DIAMETER CILINDER: **125 MM**

NOMINALE VULLING: **3 KG**

DRIJFGAS: **STIKSTOF**

BLUSMIDDEL:
**POEDER ABC • NIET TOXISCH •
NIET CORROSIEF**

A VASTE STOFFEN

B (ONTVLAMBARE) VLOEISTOFFEN

C GASSEN

E ELEKTRISCHE RISICO'S

MINIMUM TEMPERAATUUR
BIJ BLOOTSTELLING: **-30 °C**

MAXIMUM TEMPERAATUUR
BIJ BLOOTSTELLING: **+60 °C**

TYPE HAARDEN: **21A - 113B - C**

KEURINGEN:
EN3 • CE • BENOR • VOERTUIGEN

