

DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER
BEDRIJVENLAAN 14
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50
INFO@DIMEX.BE
WWW.DIMEX.BE



WAT MEER INFO

Dit toestel is een 12 kg poederblusser ABC met inwendig CO₂-drukpatroon waardoor het toestel enkel bij ingebruikname onder druk komt te staan. Elektrische branden kunnen tot 1000V geblust worden op een minimum afstand van 1 meter. Het toestel is vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal. De schokbestendige kunststoffen voering verzekert de stabiliteit van het toestel en beschermt tegen schade en corrosie. Het inwendige CO₂-drukpatroon is een drukpatroon van 270 gram.

TECHNISCHE FICHE

DPI 12 MET CO₂-PATROON

CODE 2012

Het toestel dient **jaarlijks** gecontroleerd te worden door **bevoegde instanties** volgens de **NBN S21-050** norm.

Dimex is hierin Schaal 1-gecertificeerd.



TE GEBRUIKEN BIJ KLASSE
BRANDHAARD:

TOTALE HOOGTE: **603 MM**

DIAMETER CILINDER: **182 MM**

NOMINALE VULLING: **12 KG**

CO₂-PATROON: **270 GR**

BLUSMIDDEL:
POEDER ABC • NIET TOXISCH •
NIET CORROSIEF

A VASTE STOFFEN

B (ONTVLAMBARE) VLOEISTOFFEN

C GASSEN

E ELEKTRISCHE RISICO'S

MINIMUM TEMPERATUUR
BIJ BLOOTSTELLING: **-30 °C**

MAXIMUM TEMPERATUUR
BIJ BLOOTSTELLING: **+60 °C**

TYPE HAARDEN: **55A - 233B - C**

KEURINGEN: **EN3 • CE**