

DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER
BEDRIJVENLAAN 14
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50
INFO@DIMEX.BE
WWW.DIMEX.BE



WAT MEER INFO

Deze waterschuimblusser is een 9 liter ABC toestel met een uitwendige CO₂-drukflus, waardoor het toestel enkel bij ingebruikname onder druk komt te staan. Elektrische branden kunnen tot 1000V geblust worden op een minimum afstand van 1 meter. Het toestel is vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal. De schokbestendige kunststoffen voering verzekert de stabiliteit van het toestel en beschermt tegen corrosie. Het inwendige CO₂-drukpatroon is een drukpatroon van 70 gram.

TECHNISCHE FICHE

DPI 9L MET CO₂-PATROON

CODE 2109

Het toestel dient **jaarlijks** gecontroleerd te worden door **bevoegde instanties** volgens de **NBN S21-050** norm.

Dimex is hierin Schaal 1-gecertificeerd.

TE GEBRUIKEN BIJ KLASSE
BRANDHAARD:

TOTALE HOOGTE: **567 MM**

DIAMETER CILINDER: **185 MM**

NOMINALE VULLING: **9 L**

CO₂-PATROON: **70 GR**

BLUSMIDDEL:
WATER + ADDITIEF (H₂O + BSX
+ ASX) • NIET TOXISCH • NIET
CORROSIEF

A VASTE STOFFEN

B (ONTVLAMBARE) VLOEISTOFFEN

C GASSEN

E ELEKTRISCHE RISICO'S

MINIMUM TEMPERATUUR
BIJ BLOOTSTELLING: **0 °C**

MAXIMUM TEMPERATUUR
BIJ BLOOTSTELLING: **+60 °C**

TYPE HAARDEN: **34A - 233B**

KEURINGEN:
EN3 • CE • BENOR

