

DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER
BEDRIJVENLAAN 14
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50
INFO@DIMEX.BE
WWW.DIMEX.BE



TECHNISCHE FICHE

MINI-HASPEL 20M VAST

CODE 4010

Conform **NBN EN 671-1:2012**, **CE** gekeurd.
Gebruiksaanwijzing is voorzien.

Het toestel dient jaarlijks gecontroleerd te worden door bevoegde instanties. Om de vijf jaar dient er een druktest uitgevoerd te worden.



DIEPTE: **130 MM**

DIAMETER: **460 MM**

DIEPTE (incl. beugel): **210 MM**

WAT MEER INFO

Deze mini-haspel heeft een slanglengte van 20 m. De flenzen zijn signaalrood gelakt en in het midden vindt men de gebruiksaanwijzing terug. De mini-haspel is een compactere variant van de 20m vaste haspel en heeft een significant kleinere diameter, waardoor deze uitermate geschikt is voor bijvoorbeeld appartementsgebouwen met beperkte plaats of ruimte. Via de centrale as wordt de haspel aan de muur bevestigd. Het debiet kan via de straalpijp geregeld worden. De straalpijp zit in een vergrendeld mechanisme aan de toevoerafsluiter, pas na het openen van de afsluiter kan de straalpijp worden vrijgemaakt. Elke haspel wordt na fabricatie getest en onder druk gezet om eventuele lekkages op te sporen. De testresultaten zijn op elke haspel terug te vinden.