

DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER
BEDRIJVENLAAN 14
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50
INFO@DIMEX.BE
WWW.DIMEX.BE



TECHNISCHE FICHE

BOVENGRONDSE HYDRANT

Conform **NBN S21-019, NBN EN 14384, CE** gekeurd.



WAT MEER INFO

De bovengrondse hydrant is leverbaar in DN 80, DN 100 en DN 150. De hydrant is vervaardigd uit nodulair gietijzer en is volledig epoxy gecoat in RAL 3000 (voor het bovenlichaam). Het onderlichaam is in RAL 9005. Het onderlichaam heeft verschillende ingraafdieptes: 500 mm, 700 mm en 1000 mm. De hydrant is omwerpbaar, zonder schade aan de voetklep bij aanrijding en dus bijgevolg eenvoudig te herstellen. Ook eenvoudig in dienst te stellen met een universele hydrantsleutel 30x30 mm. De uitgangen zijn leverbaar met diverse soorten koppelingen (Storz, DSP, Guillemin,...) en leverbaar met of zonder zijafsluiters. De hydrant heeft een volledig automatisch leegloopmechanisme voor winterstand. Er is een horizontale of verticale flensverbinding DIN.

SPECIFICATIES

AANTAL ROTATIES VOOR INDIENSTNAME: **8**

MAXIMALE BEDRIJFSDRUK: **16 BAR**