

DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER
BEDRIJVENLAAN 14
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50
INFO@DIMEX.BE
WWW.DIMEX.BE



WAT MEER INFO

Dit toestel is een 6 kg poederblusser ABC dat onder constante druk staat. Hierdoor kan men aan de hand van de manometer steeds de inwendige druk aflezen. Elektrische branden kunnen tot 1000V geblust worden op een minimum afstand van 1 meter. Het toestel is vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal. De schokbestendige kunststoffen voering verzekert de stabiliteit van het toestel en beschermt tegen schade en corrosie.

TECHNISCHE FICHE

DIMA 6 MET MANOMETER (CONSTANTE DRUK)

CODE 2006

Het toestel dient **jaarlijks** gecontroleerd te worden door **bevoegde instanties** volgens de **NBN S21-050** norm.

Dimex is hierin Schaal 1-gecertificeerd.

TE GEBRUIKEN BIJ KLASSE
BRANDHAARD:

TOTALE HOOGTE: **525 MM**

DIAMETER CILINDER: **190 MM**

NOMINALE VULLING: **6 KG**

DRIJFGAS: **STIKSTOF**

BLUSMIDDEL:
**POEDER ABC • NIET TOXISCH •
NIET CORROSIEF**

A	VASTE STOFFEN
B	(ONTVLAMBARE) VLOEISTOFFEN
C	GASSEN
E	ELEKTRISCHE RISICO'S

MINIMUM TEMPERATUUR
BIJ BLOOTSTELLING: **-20 °C**

MAXIMUM TEMPERATUUR
BIJ BLOOTSTELLING: **+60 °C**

TYPE HAARDEN: **34A - 233B**

KEURINGEN:
**EN3 • CE • BENOR • NVBB GEBOUWEN •
VOERTUIGEN**

