

# DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER  
BEDRIJVENLAAN 14  
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50  
INFO@DIMEX.BE  
WWW.DIMEX.BE



## WAT MEER INFO

Deze waterschuimblusser is een 6 liter ABC toestel met een uitwendige CO<sub>2</sub>-drukflus, waardoor het toestel enkel bij ingebruikname onder druk komt te staan. Elektrische branden kunnen tot 1000V geblust worden op een minimum afstand van 1 meter. Het toestel is vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal. De schokbestendige kunststoffen voering verzekert de stabiliteit van het toestel en beschermt tegen corrosie. Het inwendige CO<sub>2</sub>-drukpatroon is een drukpatroon van 60 gram.

## TECHNISCHE FICHE

### DPI 6L MET CO<sub>2</sub>-PATROON

CODE 1006

Het toestel dient **jaarlijks** gecontroleerd te worden door **bevoegde instanties** volgens de **NBN S21-050** norm.

**Dimex is hierin Schaal 1-gecertificeerd.**

TE GEBRUIKEN BIJ KLASSE  
BRANDHAARD:

TOTALE HOOGTE: **526 MM**

DIAMETER CILINDER: **162 MM**

NOMINALE VULLING: **6 L**

CO<sub>2</sub>-PATROON: **60 GR**

BLUSMIDDEL:  
WATER + ADDITIEF (H<sub>2</sub>O +  
BSX233 + ASX) • NIET TOXISCH •  
NIET CORROSIEF

**A** VASTE STOFFEN

**B** (ONTVLAMBARE) VLOEISTOFFEN

**C** GASSEN

**E** ELEKTRISCHE RISICO'S

MINIMUM TEMPERATUUR  
BIJ BLOOTSTELLING: **0 °C**

MAXIMUM TEMPERATUUR  
BIJ BLOOTSTELLING: **+60 °C**

TYPE HAARDEN: **34A - 233B**

KEURINGEN:  
EN3 • CE • BENOR • VOERTUIGEN

