

# DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER  
BEDRIJVENLAAN 14  
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50  
INFO@DIMEX.BE  
WWW.DIMEX.BE



## WAT MEER INFO

Dit toestel is een 6 liter fluorvrij waterschuimblusser BC met additief en inwendig CO<sub>2</sub>-drukpatroon waardoor het toestel enkel bij ingebruikname onder druk komt te staan. Elektrische branden kunnen tot 1000V geblust worden op een minimum afstand van 1 meter. Het toestel is vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal. De schokbestendige kunststoffen voering verzekert de stabiliteit van het toestel en beschermt tegen schade en corrosie. Het inwendige CO<sub>2</sub>-drukpatroon is een drukpatroon van 80 gram. Het waterschuim, dat biologisch afbreekbaar is, is na 28 dagen (na gebruik) volledig afgebroken.

## TECHNISCHE FICHE

### DDF 6L FLUOR FREE

CODE 2316

Het toestel dient **jaarlijks** gecontroleerd te worden door **bevoegde instanties** volgens de **NBN S21-050** norm.

**Dimex is hierin Schaal 1-gecertificeerd.**

### BIOLOGISCH AFBREEKBAAR



TOTALE HOOGTE: **690 MM**

DIAMETER CILINDER: **280 MM**

NOMINALE VULLING: **6 L**

CO<sub>2</sub>-PATROON: **80 GR**

BLUSMIDDEL:  
WATER + ADDITIEF

TE GEBRUIKEN BIJ KLASSE  
BRANDHAARD:

<b>A</b>	VASTE STOFFEN
<b>B</b>	(ONTVLAMBARE) VLOEISTOFFEN
<b>C</b>	GASSEN
<b>E</b>	ELEKTRISCHE RISICO'S

MINIMUM TEMPERATUUR  
BIJ BLOOTSTELLING: **+5 °C**

MAXIMUM TEMPERATUUR  
BIJ BLOOTSTELLING: **+60 °C**

TYPE HAARDEN: **13A - 183B**

KEURINGEN:  
EN3 • CE • BENOR • VOERTUIGEN

