

# DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER  
BEDRIJVENLAAN 14  
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50  
INFO@DIMEX.BE  
WWW.DIMEX.BE



## WAT MEER INFO

Dit toestel is een 1 kg poederblusser BC met inwendig CO<sub>2</sub>-drukpatroon waardoor het toestel enkel bij ingebruikname onder druk komt te staan. Dit toestel is geschikt voor voertuigen en scheepvaart, met een beperkte geldigheid van 5 jaar, opgelegd door de wet. Elektrische branden kunnen tot 1000V geblust worden op een minimum afstand van 1 meter. Het toestel is vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal. Het inwendige CO<sub>2</sub>-drukpatroon is een drukkpatroon van 16 gram.

## TECHNISCHE FICHE

### DP1 MET CO<sub>2</sub>-PATROON CODE 2001

Het toestel dient **jaarlijks** gecontroleerd te worden door **bevoegde instanties** volgens de **NBN S21-050** norm.

**Dimex is hierin Schaal 1-gecertificeerd.**



TE GEBRUIKEN BIJ KLASSE  
BRANDHAARD:

TOTALE HOOGTE: **286 MM**

DIAMETER CILINDER: **86 MM**

NOMINALE VULLING: **1 KG**

CO<sub>2</sub>-PATROON: **16 GR**

BLUSMIDDEL:  
POEDER ABC • NIET TOXISCH •  
NIET CORROSIEF

**B** (ONTVLAMBARE) VLOEISTOFFEN

**C** GASSEN

**E** ELEKTRISCHE RISICO'S

MINIMUM TEMPERAATUUR  
BIJ BLOOTSTELLING: **-30 °C**

MAXIMUM TEMPERAATUUR  
BIJ BLOOTSTELLING: **+60 °C**

TYPE HAARDEN: **34B**

KEURINGEN:  
EN3 • CE • BENOR • VOERTUIGEN