

DIMEX

SINDS 1972

KMO-ZONE LOZEN BOER
BEDRIJVENLAAN 14
B-9080 LOCHRISTI

+32 (0)9 233 45 50
INFO@DIMEX.BE
WWW.DIMEX.BE



WAT MEER INFO

Dit toestel is een 6 liter fluorvrij waterschuimblusser BC met additief en inwendig CO₂-drukpatroon waardoor het toestel enkel bij ingebruikname onder druk komt te staan. Elektrische branden kunnen tot 1000V geblust worden op een minimum afstand van 1 meter. Het toestel is vervaardigd uit hoogwaardig plaatstaal. De schokbestendige kunststoffen voering verzekert de stabiliteit van het toestel en beschermt tegen schade en corrosie. Het inwendige CO₂-drukpatroon is een drukpatroon van 80 gram. Het waterschuim, dat biologisch afbreekbaar is, is na 28 dagen (na gebruik) volledig afgebroken.

TECHNISCHE FICHE

DDF 6L FLUOR FREE

CODE 2316

Het toestel dient **jaarlijks** gecontroleerd te worden door **bevoegde instanties** volgens de **NBN S21-050** norm.

Dimex is hierin Schaal 1-gecertificeerd.

BIOLOGISCH AFBREEKBAAR



TOTALE HOOGTE: **690 MM**

DIAMETER CILINDER: **280 MM**

NOMINALE VULLING: **6 L**

CO₂-PATROON: **80 GR**

BLUSMIDDEL:
WATER + ADDITIEF

TE GEBRUIKEN BIJ KLASSE
BRANDHAARD:

A	VASTE STOFFEN
B	(ONTVLAMBARE) VLOEISTOFFEN
C	GASSEN
E	ELEKTRISCHE RISICO'S

MINIMUM TEMPERATUUR
BIJ BLOOTSTELLING: **+5 °C**

MAXIMUM TEMPERATUUR
BIJ BLOOTSTELLING: **+60 °C**

TYPE HAARDEN: **13A - 183B**

KEURINGEN:
EN3 • CE • BENOR • VOERTUIGEN

